



# ZT111/ZT231

工業型條碼列印機



ZT111



ZT231

## 智慧功能，小投資，大回報

### ■ 產品簡介

當您的公司運營正在成長 - 您應該擁有一台能夠支援它的可靠條碼列印機。它具有智慧功能，可以跟上您不斷增長的需求，但不會增加您的負擔，那就是 ZT111&ZT231 系列。透過快速列印速度、彩色觸控螢幕和改進的連接性等恰到好處的功能，讓您的公司業績持續成長。

借助 Zebra，您無需在安全性、性能或耐用性之間做出選擇。你都可以擁有。而且，您可以體驗到擁有 50 年熱敏列印專業知識的合作夥伴在您身邊帶來的長期回報。這是您今天和未來幾年的明智投資。

### ■ 產業應用

製造業  
運輸與物流業  
醫療保健業  
零售業

### ■ 特點

1. 機器結構設計，經久耐用
2. ZT231 標準 4.3 英吋全彩 LCD 觸控式螢幕
3. 快速載入耗材的引導路徑
4. 可安裝無線網卡選件，配有快速的 802.11ac Wi-Fi
5. Zebra 專有 Print DNA 軟體套件可輕鬆進行現場或遠端設置、操作、管理和維護



## 宥欣實業有限公司

YU HSIN INDUSTRIAL CO., LTD.

108 台北市萬華區西園路二段 254 巷 14 號 1 樓

TEL:(02)2303-2520 FAX:(02)2332-3794

# ZT111/ZT231

## 工業型條碼列印機



| 型號    | ZT111  | ZT231  |
|-------|--|--|
| 列印模式  | 熱轉式&熱感式  |  |
| 解析度   | 203dpi / 300dpi  |  |
| 記憶體   | 256 MB Flash memory / 256 MB SDRAM   |  |
| 列印速度  | 10" / 秒-203dpi<br>6" / 秒-300dpi  | 12" / 秒-203dpi<br>8" / 秒-300dpi  |
| 列印寬度  | 104 mm (4.09")   |  |
| 列印長度  | 3988mm-203dpi / 1854mm-300dpi  |  |
| 紙張寬度  | 19.4mm~114mm   |  |
| 紙張厚度  | 0.076~0.25 mm  |  |
| 紙張外徑  | 203 mm (8") 外徑   |  |
| 紙張感應器 | 穿透式 / 反射式  |  |
| 碳帶外徑  | NA   |  |
| 碳帶長度  | 450M   |  |
| 傳輸介面  | USB 2.0 / RS232 / Ethernet / USB host  |  |
| 字型    | 7 bitmapped, 1 smooth-scalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed*)<br>Pre-loaded Unicode™-compliant scalable fonts for EMEA character sets<br>International character sets supporting the following code page: IBM® Code Page 850<br>Supports user-defined fonts and graphics, including custom logos ZPL II drawing commands including boxes and lines 64 MB user available Flash memory storage for downloadable objects; 32 MB user-available SDRAM |  |
| 條碼種類  | 一維條碼<br>Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN with 2 or 5 digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code<br>二維條碼<br>Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (and composite)   |  |
| 印表機語言 | ZPL, ZPL II; EPL, EPL 2; ZBI 2.0   |  |
| 電源規格  | 自動檢測 (符合 PFC 規範) 100-240VAC · 50-60Hz ; ENERGY STAR 認證   |  |
| 機器尺寸  | L432 x W241 x H279 mm  | L432 x W241 x H249 mm  |
| 機器重量  | 7.7 kg   | 9.1 kg   |
| 操作溫度  | 操作環境 : 5 ~ 40°C / 儲存環境 : -40 ~ 60°C  |  |
| 操作溼度  | 操作環境 : 濕度 (非凝結) 20 ~ 85% / 儲存環境 : 濕度 (非凝結) 5 ~ 85%   |  |
| 安全認證  | CE, BSMI   |  |
| 選購配件  | 介面 : 802.11ac Wi-Fi<br>配件 : Peel only; Cutter  | 介面 : 802.11ac Wi-Fi ;GPIO 卡<br>RFID : UHF RFID Kit 選配<br>配件 : Peel only;<br>Peel+底紙回收(出廠前選配); Cutter |